

# Műszaki Adatlap

## HARZO Fényesítő-Ápoló

**Fehér színű, vízszerű, vizes bázisú ápoló, nem nedvszívó alapokra.**

**Alkalmazás:** Alkalmazható belső térben a legtöbb teherbíró nem nedvszívó oldalfal és padló alapra, mint pl. laminált parketta, vinil, linóleum, laminált bútorlap, valamennyi műanyag, kerámia, lakkozott fa parketta, továbbá hordképes nem nedvszívó festett, lakkozott felületekre, ajtókra, bútorokra, a fény megújítása és ápolása céljából. Különösen jól ellenáll a szennyeződésnek és a közlekedés nyomainak, bemélyedő lábnyomoknak, cipősarkak által húzott fekete vonásoknak. A csekély viszkozitás lehetővé teszi a problémamentes felhordást, továbbá igen ápolts és tiszta külsőt kölcsönöz a padlónak, oldalfalnak. Kiváló védelmet nyújt az ultraibolya sugarak miatti elszíneződés ellen. A HARZO Fényesítő-Ápolóval bevont felületek nagyon könnyen takaríthatóak a háztartásban megtalálható általános tisztítószerrel!

**Kiszerezés:** 0,5 liter / 1 liter. Műanyag tégelyben.

**Összetétel:** 5% nem-ionos hatóanyagok, tartósítószer, polimerek, lágyítók, vízben oldódó adalékanyagok.  
Jellemzői:  
Sűrűség: 1,2 gr/ml  
pH-érték koncentrátum: 7 - 9

**Tárolás:** Jól lezárva, hűvös, fagymentes helyen, a napsugárzástól védetten kell tárolni. Eredeti csomagolásban 1 évig tárolható. A helytelenül visszazárt doboz tartalma hosszú ideig nem tartható el! Ügyeljen a gondos visszazárásra! **FAGYVESZÉLYES!**

**Alap:** Alaposan zsírtalanítson, tisztítsa meg és távolítsa el a lerakódásokat, esetleges régi viaszrétegeket, fényszórtegeket a felületről.  
A szennyezett oldatot maradéktalanul távolítsa el majd öblítse le alaposan tiszta vízzel és törölje szárazra a felületet. A HARZO termékekkel végzett csempefelújítások, bútor és egyéb felújítási munkák során elvégzett lakkozások felületét, a lakk teljes száradása után természetesen nem kell zsírtalanítani, tisztítani, közvetlen ápolhatja a HARZO Fényesítő-Ápolóval.

**Feldolgozás:** Használat előtt felrázandó! Csak száraz felületekre hordható fel!

**Oldalfalakra:** Egy kisméretű tiszta festőhenger segítségével hengerezze fel a hígítatlan HARZO Fényesítő-Ápolót az oldalfalra, vagy a moppra és oszlassa szét egyenletesen az oldalfalon, úgy hogy a következő sor még nedves állapotában fedje az előzőt. 20-60 perc száradás után ismétlje meg ezt a folyamatot. Ügyeljen arra hogy az anyag **NE** folyjon meg!

**Járófelületekre:** Öntsön hígítatlan HARZO Fényesítő-Ápolót a padlóra. Egy zsebes moppal oszlassa szét egyenletesen a folyadékot a padlón kb. 1-1,5 méteres csíkokban úgy, hogy a fényszórtegek fedjék egymást, amíg még nedvesek.  
Mielőtt további réteget vinne fel a felületre, hagyja teljesen megszáradni ( 20-60 perc ).

# Műszaki Adatlap

---

## HARZO Fényesítő-Ápoló

Az első ápolás során a nem porózus (pl. laminált bútorlap, laminált parketta), sima felületek két vékony réteget igényelnek. A porózus felületeknek, pl. linóleum, lakkozott felület, általában három rétegre van szükségük. Oldalfalak, ajtók, bútorok esetében az első ápolás során általában kettő rétegben, a későbbiekben az ápolás egy rétegben elegendő lehet.

**FIGYELEM!** A moppot nyéllel együtt érdemes beszerezni, mert a nyél segítségével könnyedén tudja ápolni a padlókat, az oldalfalon pedig a nyelet lecsavarva a fejről, praktikus, könnyen forgó, ügyes szerszámmá válik az oldalfal ápolásához!

Az ápolás bármikor megismételhető. Az ismétlődő ápolás során általában egy rétegben elegendő a HARZO Fényesítő-Ápolót alkalmazni. Az ápolás ismétlésének szükségessége függ a felület terhelésétől. Tapasztalataink szerint, egy átlagos családi házban az első évben két alkalommal ápolják a felületeket, a második és az ezt követő években maximum évente egyszer.

Természetesen ezek a tapasztalatok nem akadályozzák a többszöri ápolás lehetőségét, ha valaki ezt igényli. A HARZO Fényesítő-Ápolóval akár hetente ápolhatja a felületeit.

A HARZO Fényesítő-Ápolóval ápolott felületek a háztartásban használatos általános tisztítószerrel takaríthatóak (pl: Ajax, Domestos, stb.). Kerülni kell az erősen lúgos (pl: Trisó), illetve erősen savas (pl: vízkőoldók) tisztítószer koncentrátumok használatát, mert ezektől a tisztítószerektől mattabb lesz a fénye! Amennyiben ez mégis megtörténne, egyszerűen csak egy réteg fényezőt kell újra a fentebb leírtak alapján egy mop segítségével a matt felületre felkenni.

---

**Száradási idő:** Az alapok szívóképességétől, a hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól függően kb. 20 perc-1 óra. Magasabb páratartalom és az alacsony hőmérséklet meghosszabbíthatja a száradás időtartamát.

Feldolgozási hőmérséklet alsó határa: + 5 °C.

Feldolgozási hőmérséklet felső határa: + 30 °C

---

**Kiadósság:** kb. 40-60 m<sup>2</sup>/liter/réteg

---

**Hígítás:** Hígítani nem szabad!

---

**Színezés:** Színezni nem szabad!

---

**Amire különösen ügyelni kell:** A munkavégzéshez gumikesztyűt vegyen fel, mert nagyon erősen megtapad a kézen, körmökön, ami ezek után csak lekopni tud! Munka elvégzése után a munkaeszközöket, vízzel azonnal meg kell tisztítani. A megkötött anyag csak mechanikai úton távolítható el.

---

**Megjegyzés:** Ha a termék a bőrre fröccsen, azonnal bő vízzel le kell mosni, ha a szembe kerül, ki kell öblíteni, és haladéktalanul orvoshoz kell fordulni! A fentiekben megadott feldolgozási és termékinformációk általános jellegűek, kétséges esetben forduljon további felvilágosításért tanácsadó szolgálatunkhoz.

---

**Illékony szerves vegyület (VOC) tartalom:** EU határérték erre a termékre (A/a-VB) 30g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 1 g/l VOC-t tartalmaz

---

# Műszaki Adatlap

---

## HARZO Fényesítő-Ápoló

---

### Óvintézkedések:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: valamennyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás szerint.

Tartalmaz EUH208: Az 5-klór-2 metil-izotiazol-3(2H)-on és a 2-metil-izotiazol-3(2H)-on (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone)

EUH210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.

EUH208 - Allergiás reakciót válthat ki.

---

### Különleges tudnivalók:

Ebben a műszaki ismertetőben található információk, adatok, a szokásos felhasználási cél és alkalmasság biztosítására szolgálnak és jelenlegi ismereteink valamint tapasztalataink alapján készültek.

A felhasználót azonban nem mentik fel az alól, hogy saját felelősségére ellenőrizze az alkalmasságot és a felhasználás célját.

A nem említett alkalmazások esetében fel kell venni a kapcsolatot alkalmazás technikusainkkal!

Minden más alkalmazás a felhasználó saját felelősségére történik. Ez különösen más termékekkel való együtt alkalmazás esetében érvényes! A feldolgozási és kivitelezési útmutatások be nem tartása esetén, garanciaigényt nem tudunk elfogadni!

---

### A terméket gyártatja és forgalmazza:

Harzo Európa Kft

2234. Maglód, Ady E u 25.

Adószám: 25831355-2-13

Telefon: 06 70 610 1323 / 06 70 623 7610

E-mail: [harzo.eu@gmail.com](mailto:harzo.eu@gmail.com)

Internet: [www.harzo.hu](http://www.harzo.hu)